

Netzprofil FB-EN.

1 Firma, Kundennummer, Vertragsnummer

Firmenname	Beispiel und Sohn GmbH
Kundennummer	0 *
Vertragsnummer	xxxxxxxxxxxxxx

* Bitte die WITA-Kundennummer eintragen.

2 FB-Transport in der Übergabeanschlussvariante am Ethernet-Node

2.1 Begrenzung Realtime-Verkehr

		Bandbreitenwerte	Erläuterung
Die Begrenzung des Realtime-Verkehrs erfolgt dabei im Up- und Downstream symmetrisch.	☒	5 Mbit/s	Zur Begrenzung des Verkehrs in der Verkehrsklasse Realtime können vom Kunden Bandbreitenwerte von 5 Mbit/s, 10Mbit/s, 15 Mbit/s oder 20Mbit/s gewählt werden.
	☐	10 Mbit/s	
	☐	15 Mbit/s	
	☐	20 Mbit/s	

2.2 Ethertype

Die Vertragspartner vereinbaren, dass folgender Ethertype im S-VLAN-Tag Verwendung findet:

Ethertype 0x88a8	☒
Ethertype 0x8100	☐

3 Bemerkungen

WICHTIG: Wird das Bemerkungsfeld mit technischen Hinweisen ausgefüllt, ist das Dokument zur Vorabprüfung an das Funktionspostfach zw-bsa-projektierungen@telekom.de zu senden:

4 Leistungsbereitstellung

Angestrebter Bereitstellungstermin

5 Informationen an Kunden

Wird von der Telekom eingetragen: